

**devolo**

dLAN® 1200 triple+

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Protocollen	CSMA/CA (Powerline)		
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)		
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880		
Bereik (in m)	Powerline: 400		
Veiligheid	128 Bit AES		
LED	dLAN (multi)		
Toets	Pairing		
Stopcontact • Stekker • Landen	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)		
Voeding uit geïntegreerde stopcontact	16 A		
Toestelaansluiting	3 x Ethernet RJ45		
Opgenomen vermogen	Maximaal	W/A:	4.6
	Typisch	W/A:	3.7
	Stand-by	W/A:	0.8
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Dempingsfilter	2 - 68 MHz		
Filterkarakteristieken	-22 db tot -45 db		
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	143 x 72 x 41		
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)		
Besturingssystemen	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11		
Certificatie	CE Class B (EU, CH, NO)		



devolo

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

9900 (BE)

EAN: 4250059699007
Gewicht: 420 g
Afmetingen: 190 x 118 x 80 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 280 g
Papier (groene punt): 130 g
Plastic (groene punt): 2 g
Overige (groene punt): 0.2 g

Starter Kit

9911 (BE)

EAN: 4250059699113
Gewicht: 740 g
Afmetingen: 190 x 231 x 80 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 540 g
Papier (groene punt): 190 g
Plastic (groene punt): 4 g
Overige (groene punt): 0.4 g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Versie: nl_BE 31.05.2017