

SILVER

GEAVANCEERDE DUAL TECHNOLOGIE DIGITALE BEWEGINGSDETECTOR

- EN50131 Grade 2
- dual technologie PIR+RADAR
- nieuwe generatie DSP en analyse algoritme
- afdek detectie
- precieze LODIFF afgeschermd Fresnel lens
- digitale temperatuurcompensatie
- RADAR gebaseerde antimask optie
- op afstand activeren test mode
- alarmgeheugen optie
- verstelbare installatiebeugel inbegrepen
- ingebouwde EOL weerstanden



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Gedetecteerde doel snelheid	0,3...3 m/s
Afmetingen behuizing	62 x 136 x 49 mm
Bedrijfstemperatuur	-30...+55 °C
Aanbevolen installatiehoogte	2,4 m
Stand-by verbruik	18 mA
Maximaal verbruik	25 mA
Gewicht	126 g
Relais contact belasting	40 mA / 16 V DC
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Alarm signaleringstijd	2 s
Nageleefde normen	EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Radar frequentie	10,525 GHz
Veiligheidsklasse conform de EN50131-2-4	Grade 2