

APT-200

TWEEWEG HANDZENDER

Met de **APT-200** afstandsbediening kan het alarmsysteem of gebouwautomatisering apparaten op afstand worden bediend. Het is ontworpen om te werken als onderdeel van het **ABAX 2 / ABAX** tweeweg draadloos systeem.

Het apparaat is uitgerust met 5 verlichte knoppen die tot 6 functies mogelijk maken. Bevestiging van het commando dat wordt ontvangen door de controller wordt akoestisch en optisch signaleerd. De afstandsbediening heeft een piëzo-elektrische transducer, voor geluidssignalering en 3 LED's, waaraan individuele functies kunnen worden toegewezen die informeren over de status van het systeem.

De **APT-200** firmware update wordt op afstand uitgevoerd. In het **ABAX 2** systeem wordt communicatie versleuteld in de AES-standaard.

De afstandsbediening wordt gevoed door een CR2032 3 V batterij en geeft aan of deze leeg is.

- vrij programmeerbare knopfuncties (max.6)
- verlichte knoppen
- geschikt voor:
 - **ABAX 2** systeem controllers (**ACU-220** en **ACU-280**) en de **ARU-200** signaal repeater
 - **ABAX** systeem controllers (**ACU-120** en **ACU-270**), **INTEGRA 128-WRL** alarmsysteem en **ARU-100** signaal repeater
- draadloos bereik in de open veld:
 - ABAX 2: tot 2000 m (met **ACU-220**) / tot 1600 m (met **ACU-280**)
 - ABAX: tot 500 m
- draadloze configuratie en firmware update
- voeding: CR2032 3 V batterij (meegeleverd)
- de mogelijkheid om het standaard toetsenbord te veranderen in **GKX-1** (met gekleurde pictogrammen)



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterij	CR 2032 3V
Afmetingen	38 x 78 x 16 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Draadloos communicatiebereik ACU-120 (in open veld)	tot 150 m
Draadloos communicatiebereik ACU-270 (in open veld)	tot 150 m
Draadloos communicatiebereik ACU-220 (in open veld)	tot 1200 m
Draadloos communicatiebereik ACU-280 (in open veld)	tot 600 m



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.