

Superior-producten

DoorProtect S Plus Jeweller

Draadloze openingsdetector met tril- en kantelsensoren.




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- INCERT
- NFA2P
- SSF

Wat is er nieuw


Baseline DoorProtect Plus Jeweller	Superior DoorProtect S Plus Jeweller
1 reedrelais	2 reedrelais
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef
Standaardbatterij	Verbeterde batterij
Glanzende behuizing	Matte behuizing
Beschikbaar voor alle PRO's	Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners

Dit apparaat is een **Superior-product**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.



Meerdere mogelijkheden in één apparaat

- 2 reedschakelaars voor openingsdetectie
- Versnellingsmeter om schokken, trillingen en veranderingen van de hoek te detecteren




Extra functies

- Connector voor een detector van derden met een NC-contact (normaal gesloten)
- Bel-functie: Ajax-sirenes maken een speciaal geluid als de deur opengaat




Jeweller -communicatietechnologie

- Radiocommunicatie op een afstand van maximaal 1200 m in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatig een detectieonderzoekperiode om de huidige statussen van de apparaten weer te geven




Betrouwbare detectie

- Voorzien van 2 reedschakelaars en 2 magneten (klein en groot)
- Kunststof reedrelais: duurzamer dan die van glas
- De schok- en kantelsensoren kunt u in de app instellen



Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

Beoogde certificaten EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF	Compatibiliteit Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 868,0 – 868,6 MHz Communicatiebereik tot 1200 m In een open ruimte	Detectie Gevoelige elementen 2 × reedrelais 1 × versnellingsmeter Hulpbron van de sensor 2.000.000 openingen Gevoeligheidsniveau trilsensor 3 niveaus In de Ajax-app aan te passen door een PRO of gebruiker met beheerdersrechten. Activeringsdrempel kantelsensor van 5° tot 25° Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Verbinding met detector van derden detector met het standaard gesloten (NC) verbindingstype
Voeding Batterij 1 × CR123A Levensduur van de batterij tot 5 jaar Fabrikant Panasonic	Installatie Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid tot 75% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 103 × 22 × 21 mm Gewicht 37 g	Volledige set DoorProtect S Plus Jeweller 2 magneten (klein en groot) 1 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatieset Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant Snelstartgids



Scan voor gedetailleerde informatie de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems