




Ligne de produits Superior

StreetSiren S DoubleDeck Jeweller


Sirène sans fil avec clip de fixation pour un panneau frontal personnalisable.



Nouveautés

Baseline StreetSiren DoubleDeck Jeweller	Superior StreetSiren S DoubleDeck Jeweller
Le brouillage n'est détecté que par la centrale	Le brouillage est détecté à la fois par la centrale et par la sirène
Batterie standard	Batterie améliorée
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



Un moyen de promouvoir davantage les services de sécurité

La principale caractéristique de la **StreetSiren S DoubleDeck** est le panneau frontal Brandplate (vendu séparément). Les sociétés de sécurité peuvent imprimer leur logo et leurs coordonnées sur le panneau avant d'une sirène extérieure.

La sirène devient ainsi un canal marketing supplémentaire pour atteindre de nouveaux clients tels que les voisins et les visiteurs.




Jeweller technologie de communication

- Communication radio à une distance allant jusqu'à 1 500 m en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil




Notifications d'événements

- Alarmes des dispositifs du système
- Mode de sécurité : armé/désarmé
- Ouverture de la porte (fonction du Carillon)
- Indication après alarme



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batteries Panasonic préinstallées



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Certifications prévues EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT IP54 NFA2P SSF Compatibilité Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX, ReX 2	Communication avec le panneau de contrôle Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 500 m En champ ouvert	Alertes Alarmes Acoustique, LED Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique Changement de mode de sécurité Acoustique, LED Mode de sécurité LED Ouverture de la porte (fonction du Carillon) Acoustique Indication après alarme LED	Caractéristiques Types de notifications Acoustique, LED Volume d'alarme de 85 à 113 dB Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz Clip de fixation pour le panneau frontal Brandplate (vendu séparément)
Alimentation Batteries 4 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans Fabricant Panasonic	Installation Température de fonctionnement de -25°C à + 60°C Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 200 × 200 × 55 mm Poids 571 g	Kit complet StreetSiren S DoubleDeck Jeweller SmartBracket avec vis de fixation 4 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR
ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/streetsiren-s-doubledeck/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems