

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Draadloze sirene met geavanceerde sabotagebescherming en een uitgebreide lijst conformiteitscertificaten. Voor gebruik binnen en buiten.




3
GRADE
EN 50131

IK08

IP54




Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



Eén apparaat, meerdere missies

- Een geluidsalarm om inbrekers af te schrikken en de aandacht te trekken
- Indicatie van de beveiligingsstatus om gebruikers te informeren dat het systeem wordt in- of uitgeschakeld
- Led- en geluidsindicatie over vertragingen bij binnenkomst/ vertrek
- Bel-functie om gebruikers te melden wanneer openingsdetectoren worden geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld
- De led-indicatie na het alarm toont gebruikers en passerende patrouilles of er alarmen in het systeem zijn




Superior Jeweller-communicatietechnologie

- Tot 3.500 m (11.450 ft) aan communicatiebereik in een open ruimte²
- Verbeterde gegevensversleuteling
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen




Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm om gebruikers en een beveiligingsbedrijf te informeren als de sabotagebeveiliging wordt geactiveerd
- Slot om de sirene aan SmartBracket te bevestigen
- Duurzame behuizing met beschermingsklasse IP54 en IK08
- Detectie van jamming
- Frequency hopping om radioverstoring te voorkomen
- Detectie van communicatieverlies




Instelbare alarmen

- Instelbaar alarmvolume: van 85 dB tot 107 dB¹
- Instelbare alarmduur: van 3 s tot 3 min
- Selecteerbare geluidspatronen
- Groepsmodus zodat de sirene alleen reageert op gebeurtenissen en wijzigingen in de beveiligingsmodus in de toegewezen groep



Systeemtoezicht

- Meldingen als de batterij bijna leeg is en statusweergave in de Ajax-apps
- Automatische zelfdiagnose van het apparaat met statusrapporten
- Meldingen bij storingen



Eenvoudige installatie en instelling

- Toevoegen aan het systeem via een QR-code
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder de behuizing te moeten demonteren
- Waterpas om tijdens de montage de hellingshoek te controleren
- Bediening en configuratie op afstand in mobiele en desktop Ajax-apps
- Inclusief installatiekit met alle benodigde bevestigingsmaterialen
- Werkt tot 10 jaar lang op de verbeterde voorgeïnstalleerde batterijen
- Optie om een externe 12 V= DC voeding aan te sluiten

Naleving van normen EN 50131 (Grade 3) Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J	Communicatie met een hub of signaalversterker Superior Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 865,0 - 868,0 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 869,4 - 869,65 MHz Elk apparaat ondersteunt deze vier banden Communicatiebereik² tot 3.500 m tot 11.450 ft In een open ruimte	Meldingen Alarm Hoorbaar, led Vertraging bij binnenkomst/vertrek Hoorbaar, led Beveiligingsmodus Hoorbaar, led Beveiligingsstatus Led Bel-functie Hoorbaar Wanneer de functie is ingeschakeld, geeft de sirene een kort geluid om aan te geven dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd als het systeem is uitgeschakeld. Indicatie na alarm Led	Funcities Alarmvolume van 85 tot 107 dB op een afstand van 1 m (3,3 ft) van de sirene Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Alarmduur van 3 sec tot 3 min Frequentie van het sirenegeluid 1.400 - 1.600 Hz
Voeding Batterijen 8 × CR123A (voorgeïnstalleerd) Levensduur van de batterij tot 10 jaar Reserve optionele externe voeding van 12 V⁼⁼	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +60 °C van -13 tot 140 °F Operationele luchtvochtigheid tot 95%	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80" Gewicht 1.146 g 40 oz Beschermingsklasse IP54 IK08	Volledige set Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × CR123A batterij (voorgeïnstalleerd) Installatiekit Snelstartgids

¹ Gemeten op een afstand van 1 m (3,3 ft) van de sirene.

² Het communicatiebereik is afhankelijk van het model van de hub. Meer informatie: ajax.systems/hub-compare/



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems